

Pěnová izolace ve spreji POLYNOR Pro



Jednosložkový, samoexpanzní, polyuretanový termoizolační sprej se speciálním rozprašovacím aplikátorem. Ideální pro použití na těžce dostupných místech, kde je složité použití tradičních tepelných izolací.

Lze aplikovat na běžné stavební materiály (příklad: beton, cihly, kameny, dřevo, EPS, sádkarton, většinu kovů, tvrdé PVC apod.)

CHARAKTERISTIKA:

Vydatnost (3 cm vrstva)	2 m ²
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,033 \text{ W/(m}^{\circ}\text{k)}$
Doba tuhnutí	10-20 min
Plně vytvrdnuté	24 h
Množství uzavřených buněk	~80%
Zvuková izolace	60 dB
Teplota pro aplikaci	+5°C - +40°C
Tepelná výdrž vytvrdnutého produktu	-60°C- +110°C

VÝHODY:

- Lze aplikovat na vertikální, horizontální, zakřivená a těžce dostupná místa
- Rychlé a snadné použití
- Přesné dávkování
- Předchází akumulaci kondenzátu
- Akustická bariéra
- Elastické
- Voděodolné
- Zabráňuje vytváření tepelných mostů
- Není potřeba aplikační pistole

Položka	Čárový kód	Objem, ml	Balení, pcs	Cena
Pěnová izolace ve spreji POLYNOR Pro	4779047401052	750	12	